

# Lösin® 600 Verdünner aromatenfrei

Hochwertiger, aromaten- und methanolfreier Verdünner für aromatenfreie Lacksysteme

## Produktinformation



**Lösin® 600** ist ein hochwertiger Verdünner, speziell für die Verdünnung von aromatenfreien Kunstharzlacken und entspricht den neuesten Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor. Die Zusammenstellung der Lösemittel ist so gewählt, dass selbst bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit ein Weißanlaufen oder Mattwerden der Lackierung ausgeschlossen ist.

- fördert den Verlauf
- speziell für aromatenfreie Lacke
- geruchsarm



## Technische Angaben

|                       |                                  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Lieferform</b>     | farblos, flüssig                 | <b>Haltbarkeit [2]</b>     | mind. 24 Mon |
| <b>Packungsgrößen</b> | 0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l | <b>Produkt-Code F + L</b>  | M-VM01       |
| <b>Verbrauch [1]</b>  | anwendungsbedingt                | <b>EU-VOC-Grenzwert</b>    | ---          |
| <b>Spez. Gewicht</b>  | ca. 0,757 g/cm³                  | <b>Abfallschlüssel [3]</b> | 07 01 04     |

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

## Einsatz- und Anwendungsaangaben

**Anwendung** **Lösin® 600** ist speziell dafür gedacht, aromatenfreie Kunstharzlacke zu verdünnen. **Lösin® 600** entspricht den neuesten Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor.

## Hinweise

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Besonders zu beachten</b>    | Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.  |
| <b>Besondere Hinweise</b>       | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| <b>Lagerung und Haltbarkeit</b> | Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens ein halbes Jahr haltbar.   |
| <b>Entsorgung</b>               | Mit dem <b>REMA®-System!</b> Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 07 01 04 behandeln.   |
| <b>Technische Beratung</b>      | Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:<br>E-Mail: <a href="mailto:awt@conticoatings.com">awt@conticoatings.com</a> oder Tel: +49 (0) 208 9948-156<br>Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <a href="http://produkte.conticoatings.com/4005941013610">http://produkte.conticoatings.com/4005941013610</a> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.             |
| <b>Anmerkung</b>                | Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und   |

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

## Technische Information

# Lösin® 600 Verdünner aromatenfrei

Hochwertiger, aromaten- und methanolfreier Verdünner für aromatenfreie Lacksysteme

Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

Artikelnummer: 069210330000

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Seite: 2/2 - Stand: Januar 2020